

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Distribuidor nacional: **BELA Bioempresa, Lda.**

Tipo de produto	Bainha de cateter à prova de água
Fabricante	NEPHROKIT, (Geronne Industrie)
Código	PADS1000
Descrição	SOLUKAT™ - Penso impermeável para proteção de CVC
Descrição alargada	SOLUKAT™ - Penso impermeável para proteção de cateteres venosos centrais (CVC)
Características técnicas	Pensos protectores e impermeáveis para cateteres centrais de longa duração, nomeadamente para evitar a contaminação transcutânea.
Desempenho técnico	Proteção estéril e biocompatível do local de saída e dos ramos externos dos cateteres centrais, nomeadamente dos cateteres em túnel. Impermeabilização do local de saída e dos ramos externos dos cateteres centrais.
Materiais	Tiras adesivas de poliuretano, almofadas absorventes de tecido não tecido, com película de polietileno e 2 tiras vermelhas de polipropileno. Adesivo biocompatível à base de acrilato. Não contém látex, CMR cat 1A ou 1B, substâncias desreguladoras do sistema endócrino, ftalatos.
Descrição componentes	Conjunto automático de 2 tiras adesivas de poliuretano (PU) com almofadas absorventes de não-tecido (NW) e película de polietileno (PE); montado em papel protetor com abas de fixação adesivas e 2 tiras de suporte amovíveis de polipropileno (PP) vermelho. O saco tem uma abertura deslizante para o cateter.
Medidas	23 x 9,5 cm
Esterilização	Óxido de etileno.
Indicações	Impermeabilização de saída e ramos externos de cateteres centrais, ramificações externas de cateteres.
Vantagens Produto	Solukat™ é fabricado em poliuretano, um material com um toque suave e características únicas, pois é simultaneamente uma barreira bacteriana, impermeável e altamente permeável aos gases. Aplicado no final da sessão de diálise, Solukat™ pode permanecer na pele até 3 dias, fornecendo proteção adequada desde os orifícios de saída percutâneos até aos conetores, até à próxima sessão.
Tecido standard.	ISO 13485:2016
Classe DM	Ia.
Certificado CE n.º.	MDR 738113
ID do órgão notificado	BSI, NB 2797.
Dedicação	O produto funciona de forma autónoma.
Condições de transporte	Manter afastado da luz solar direta. Manter afastado da humidade.
Condições de armazenamento	Manter afastado da luz solar direta. Manter afastado da humidade.

Unidades / Caixa	100
Encomenda mínima	1 caixa
Tamanho Recipiente / Caixa de tamanho	138x274x381 mm
Código GTIN/EAN	Não disponível.
Código UDI-DI Básico	0370148760199904038B
Prazo de validade	3 anos
Vida útil	Utilização única (pode permanecer até 3 dias)

Fotografia / Imagem

