

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Distribuidor Nacional: **BELA Bioempresa, Lda.**



<b>Tipo de produto</b>	TauroLock™ HEP500
<b>Fabricante</b>	TauroPharm GmbH
<b>Código</b>	<b>TP02-5ML</b>
<b>Descrição</b>	Solução antimicrobiana para selagem de cateteres.
<b>Descrição alargada</b>	O TauroLock™-HEP500 contém substâncias anticoagulantes e antimicrobianas. Para utilização em dispositivos de acesso vascular, tanto cateteres como reservatórios implantáveis. O TauroLock™-HEP500 deve ser instilado nos lúmens do dispositivo entre os tratamentos para tornar os lúmens resistentes à formação de coágulos e hostis ao crescimento de bactérias e fungos. A solução deve ser removida antes de iniciar o tratamento seguinte.
<b>Características técnicas</b>	O produto é processado utilizando filtros estéreis e é enviado como uma solução límpida, estéril e não pirogénica, embalada em ampolas individuais de 3 ml. Cada ampola de 3 ml contém 300 U.I. de heparina.
<b>Desempenho técnico</b>	Tratamento e prevenção da bacteriemia associada a cateteres, bactericida e fungicida de largo espectro com excelentes propriedades anticoagulantes.
<b>Ingredientes</b>	Os ingredientes activos do TauroLock™-HEP500 são (ciclo)-taurolidina, citrato (4%) e heparina (500 UI/ml). A água (para injectáveis) também está incluída. O pH é ajustado com citrato e/ou hidróxido de sódio.
<b>Descrição componentes</b>	n/a
<b>Medidas</b>	105 mm x 40 mm x 90 mm
<b>Esterilização</b>	Enchimento assético.
<b>Indicações</b>	O TauroLock™-HEP500 é indicado para pacientes que estejam a utilizar cateteres (silicone ou poliuretano) ou reservatórios implantáveis no seu acesso vascular. O TauroLock™-HEP500 só deve ser utilizado como solução de selagem de cateteres.
<b>Vantagens Produto</b>	Não contém antibióticos, não desenvolve resistência, evita a colonização do cateter e o desenvolvimento de biofilme, não tem efeitos secundários indesejáveis.
<b>Standard Fabric.</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Classe DM</b>	III
<b>Nº Certificado CE</b>	G70 051963 0025 Rev. 00 G12 051963 0028 Rev. 00
<b>ID Org. Notificado</b>	0123 – TÜV SÜD Product Service, Alemania.
<b>Dedicação</b>	n/a
<b>Condições de transporte</b>	Entre 15 e 30 °C. Não congelar.
<b>Condições de armazenamento</b>	Entre 15 e 30 °C. Não congelar.
<b>Uds. / Caixa</b>	Estojo com 10 ampolas de 5 ml
<b>Pedido mínimo</b>	6 estojos
<b>Tamanho do contentor / Tamanho da caixa</b>	320 mm x195 mm x 90 mm

Código GTIN/EAN	14260188220215
Código UDI-DI Básico	426018822-02-ST
Expiração	2 anos
Vida Útil	Produto de utilização única.

**Foto / Imagen**

