

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



Distribuidor nacional: **Bioline Supply s.l.l.**

|  |   |
|--|---|
| <b>Tipo de produto</b>                         | MYOPACE Elétrodo bipolar para pacemakers temporários  |
| <b>Fabricante</b>                              | FIAB  |
| <b>Código</b>                                  | <b>52060CBTV</b>  |
| <b>Descrição</b>                               | Elétrodo bipolar para pacemaker temporário.   |
| <b>Descrição alargada</b>                      | MYOPACE Elétrodo Bipolar Bifurcado Adulto - Gancho (comprimento 60cm.) Agulha Curva para o Tórax  |
| <b>Características técnicas</b>                | São constituídos por um condutor isolado com vários fios, tendo numa extremidade o fio torácico e na outra extremidade os sistemas de fixação à parede cardíaca, juntamente com um anel de referência proximal.   |
| <b>Desempenho técnico</b>                      | Os eléctrodos miocárdicos Myopace são utilizados para estimulação após cirurgia cardíaca em doentes adultos.  |
| <b>Materiais</b>                               | Agulha e anel de aço inoxidável/ isolamento de cabo PE/ adaptador com ficha de latão dourado e PVC de qualidade médica.   |
| <b>Descrição dos componentes</b>               | Comprimento 60cm, 0,9mm de diâmetro, com agulha torácica curva e gancho de fixação.   |
| <b>Medidas</b>                                 | 63 x 90 x 0,9 mm  |
| <b>Esterilização</b>                           | Por meio de óxido de etileno.   |
| <b>Indicações</b>                              | Cirurgias cardíacas que requerem estimulação subsequente para manter a estabilidade.  |
| <b>Vantagens Produto</b>                       | O Myopace permite a estimulação cardíaca temporária após uma cirurgia. Para além disso, a sua ligação ao estimulador pode ser feita, como nos restantes modelos, através da agulha torácica que pode ser quebrada graças ao seu pré-corte de ligação ao pacemaker temporário externo. |
| <b>Tecido standard.</b>                        | EN ISO 13485  |
| <b>Classe DM</b>                               | Classe III  |
| <b>Certificado CE n.º.</b>                     | EC649635  |
| <b>ID do órgão notificado</b>                  | BSI 2797  |
| <b>Dedicação</b>                               | Extensão da ligação e pacemaker externo.  |
| <b>Condições de transporte</b>                 | 0 - 50°C 10 - 90% RH  |
| <b>Condições de armazenamento</b>              | 0 - 50°C 10 - 90% RH  |
| <b>Unidades / Caixa</b>                        | 25 unidades/caixa   |
| <b>Encomenda mínima</b>                        | 1 caixa   |
| <b>Tamanho da embalagem / Tamanho da caixa</b> | 26 x 14 x 11 cm   |
| <b>Código GTIN/EAN</b>                         | 8054953348469   |
| <b>Código UDI-DI Básico</b>                    | 803300326011000003JZ  |
| <b>Prazo de validade</b>                       | 4 anos  |



